

直流電源供應器

300W~600W 單組輸出直流電源供應器

TP-300W/600W系列

TP-300W/600W 系列單輸出可調式線性直流電源供應器，提供定電壓、定電流的操作功能，低漣波、低雜訊，其輸出電壓或電流可在標準值內連續可調並具有輸出關斷功能。極高的穩定度、極強的可靠性是研發部門、大專院校及企業單位等需要高穩定度直流供電場合的理想選擇。



TP-3010

功能特點

- 定電壓、定電流操作功能
- 輸出關斷功能
- 可預設電壓、電流
- 高效率、重量輕、體積小
- 高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 兩組數位表頭顯示

產品規格

型號	TP-3010	TP-6005	TP-3020	TP-6010
輸出電壓	0~30V	0~60V	0~30V	0~60V
輸出電流	0~10A	0~5A	0~20A	0~10A
預設電壓 / 電流	√	X	√	√
輸出關斷	√	√	√	√
定電壓操作功能				
線性調節率	≤ 0.01%+5mV (I ≤ 10A); ≤ 0.01%+10mV (I > 10A)			
負載調節率	≤ 0.02%+5mV (I ≤ 10A); ≤ 0.02%+10mV (I > 10A)			
漣波及雜訊	≤ 2mVrms			
定電流操作功能				
線性調節率	≤ 0.2%+3mA			
負載調節率	≤ 0.2%+10mA			
顯示				
電壓 / 電流表顯示範圍	3 位數 LED 顯示			
解析度	100mV/10mA			
準確度	電壓	±(0.5% reading+2 digits)		
	電流	±(1% reading+2 digits)		
保護功能	過載和極性反向保護功能 過溫保護功能 (TP-3020/TP-6010)			
輸入電壓	AC110V/220V ± 10%, 50/60Hz			
使用環境	0°C ~ 40°C, ≤ 80%RH			
儲存環境	-10°C ~ 70°C, ≤ 70%RH			
標準配件	電源線 x1, 說明書 x1, TL-104 或 TL-105A 測試線 x1			
機體尺寸	370(長)x260(寬)x160(高)mm			
機體重量	10kg	10kg	14kg	14kg

訂購資訊

型號	TP-3010	TP-6005	TP-3020	TP-6010
輸出電壓	0~30V	0~60V	0~30V	0~60V
輸出電流	0~10A	0~5A	0~20A	0~10A